

TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI**Polimer Dispersiyon Esaslı Dekoratif Kaplama Astarı****KULLANIM ALANI**

Polimer dispersiyon esaslı, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI öncesi, yüzey aderansının artırılmasında kullanılır.

TURUNCU PAKET® DONATI SIVASI'nın yüzeyinin sertleşmesi ve su emiciliğinin azaltılmasını sağlar.

AVANTAJLARI

Derinlemesine nüfus eder.

Yüzeyin aderansını artırır.

Yüksek performanslıdır.

Su buharı geçirimlidir.

Nemli yüzeylere uygulanabilir.

Solvent içermez.

UYGULAMA**YÜZEY HAZIRLAMA**

Uygulama yüzeyi sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında ve iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA YÖNTEMİ

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önceden nemlendirilir. TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI, karıştırıldıktan sonra uygun bir rulo ile uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için yaklaşık 4 saat sonra üzerine kağıt (maskeleme) bant yapıştırılır. Eğer TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant yüzeyinde hiç toz olmamalıdır.

TÜKETİM:

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 0,15-0,30 kg/m²

TEKNİK DEĞERLER

Renk	Beyaz
Kıvam	Sıvı
Katı Madde Oranı, %	57
Yoğunluk, kg/lt	1,5
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	> 1,0
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı, °C	+5 /+25
Kullanım Sıcaklığı, °C	+5 /+30

Yukarıdaki değerler +23 °C ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 15 kg'lık plastik kovada ambalajlanır.
- Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 1 yıl içinde tüketilmelidir.
- Açılmış ambalajlar, ağızları sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalı ve bir hafta içerisinde kullanılmalıdır.

UYARILAR

- Uygulanacak zemin sıcaklığı 5 °C'nin altında ve 25 °C üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklık beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0 °C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Üzerine TURUNCU PAKET® DEKORATİF KAPLAMA SIVASI uygulanmadan önce TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI'nın kuruduğuna emin olunmalıdır.
- TURUNCU PAKET® KAPLAMA ASTARI'na kesinlikle su ilave edilmemelidir.
- Depolama alanı havalandırılmalıdır.
- Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır.
- Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabun ile yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır.
- Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

UYGUNLUK BELGESİ



TS 13744/ Mart 2017

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr