

KULLANIM ALANI

Isı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği amacıyla dış cephelerde sıva altında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Bakteri ve mikroorganizma üretmez.
- Co2 salınımının azalmasına yardımcıdır, ekolojik ve çevre dostu bir üründür.
- Doymuş yapısı sayesinde su itici özelliğe sahiptir.
- İçerisinde buhar barındırmaz.
- 1000 C sıcaklığı kadar dirençlidir, yangının yayılmasını engeller.
- Elyafı sayesinde ses ve gürültüyü engeller.

UYGULAMA

- Uygulama öncesi yapıştırma harcı hazırlanır.
- Kullanılacak malzemeler terazi ve özel ip yardımıyla yerleştirilir.
- Hazırlanan yapıştırma harcı levhanın arka kısmına öbek halinde uygulanır.
- Yapıştırılacak cephe yüzeyine bağlı olarak yapıştırıcı farklı noktalara da sürülebilir.
- Yapıştırma harcı uygulanan levhalar alt alta ve yan yana su basman profile doğru yapıştırılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	Kalınlık (mm)	Ebat (mm)	Kg/m ²	Paket (m ²)	Adet
150 kg/m ²	30	600x1200	4,50	5,76	8
	40		6,00	4,32	6
	50		7,50	2,88	4
	50		9,00	2,16	3
	80		12,00	2,16	3
	100		15,00	2,16	3

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 150*50 = 1 pakette 4 adet levha bulunmaktadır.
- Kuru ve rutubetsiz ortamda, zeminle doğrudan temas etmeyecek şekilde, düz bir yüzeyde depolanmalıdır.