

TAMBOARD SUYA DAYANIKLI ALÇI LEVHA**KULLANIM ALANI**

Bölme duvar, asma tavan, giydirme duvar sistemlerinde su ve neme dayanımı gerektiren durumlarda kullanılan alçı plakadır.

ÖZELLİKLERİ

Neme dayanımlıdır.

Üzerine fayans, seramik vs. uygulanabilir.

Montajı kolay ve hızlıdır.

Yüksek yüzey kalitelidir.

Zaman tasarrufu sağlar.

TEKNİK DEĞERLER

Uzun Kenar Tipi:

İnceltilmiş Kenar

Küt Kenar



Renk	Yeşil
Toplam Su Emme, %	≤ 10
Yüzey Su Emme, g/m ²	≤ 220
Su buharı geçirgenliği (μ)	4
Su buharı geçirgenliği (μ)	10
Yangına Tepki Sınıfı	A2-s1,d0

Kalınlıklar, mm	12,5	15
Kuru Eğilme Yarıçapı, mm	r ≥ 2000	
Islak Eğilme Yarıçapı, mm	r ≥ 500	
Kırılma Yüğü (Uzun Kenar Doğrultusunda), N	≥ 550	≥ 650
Kırılma Yüğü (Kısa Kenar Doğrultusunda), N	≥ 210	≥ 250
Ağırlık, kg/m ²	≈ 7,5	≈ 9

UYGUNLUK BELGESİ**TS EN 520 +A1 – TİP W**

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün amacının dışında kullanılması, depolama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problemlerden dolayı Entegre sorumluluk kabul etmemektedir. Entegre yukarıdaki bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş. Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31

www.entegreharc.com.tr