

PRİMEL SL®

Tutunmayı Arttıran, Köpük Kesici Özelliği Olan Zemin Hazırlama Astarı

KULLANIM ALANI

Şap ve beton uygulamalarından önce yüzeyin hızlı su emmesini önlemek ve tutunmayı arttırmak amacıyla zemin hazırlama astarı olarak kullanılır. Özellikle kendinden yayılan şaplar öncesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

FLOORSER® (3-15 mm) ile uyumludur.

Köpük kesici özelliğe sahiptir.

Yüksek tutunma sağlar.

UYGULAMA

Zemin uygulamasından önce bir fırça veya püskürtme ile uygulanır. Yüzeydeki süt görünümü kaybolduğunda FLOORSER® (3-15 mm) uygulamasına geçilir. Çok emici yüzeylerde iki kat uygulanır.

TÜKETİM

100-150 gr/m²

TEKNİK DEĞERLER

Yoğunluk, kg/lt	≈1
İkinci kat uygulama süresi, Saat	≈2
Kuruma süresi, Saat	≈2

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 10 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

UYARILAR

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağız sıkı kapatılmış kaptaki saklayınız.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ



Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTE GRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr