

**PRİMEL 400® R**

**Sıva, Şap ve Örme Harçlarında Su Geçirimsizlik Sağlayan, Priz Geciktirici Özelliği Olan,  
Hava Sürükleyici, Harç Katkı Malzemesi  
(Su Geçirimsizliği Sağlayan, Priz Geciktirici Özelliği Olan Harç Katkısı)**

**KULLANIM ALANI**

Sıva, şap ve örme harçlarında su geçirmezliği sağlamak ve kullanılan harcın prizini geciktirmek için kullanılır.

İç ve dış cephe sıvalarında ise; hava koşullarına karşı dayanıklılık ve su geçirmezlik elde etmek ve priz geciktirmek amacıyla kullanılır.

**ÖZELLİKLERİ**

Mikro hava sürükleme özelliğine sahiptir.

Donma/çözülme dayanımı yüksek harçlar elde edilir.

Değişik çimento ve agrega tipleriyle çalışır.

Yüksek işlenebilirliğe sahip harçlar elde edilir.

Çimento esaslı harçlarda akışkanlaştırıcı özelliğe sahiptir.

İşçilikten tasarruf sağlar.

**UYGULAMA**

PRİMEL 400® R karıştırma suyuna karıştırılabildiği gibi, doğrudan karışımın içine de katılabilir.

PRİMEL 400® R'nin akışkanlaştırıcı özellikleri karışımın su gereksinimini azaltır.

**KARIŞTIRMA**

Harcın elle karıştırılması durumunda; PRİMEL 400® R ilave edilmiş harç mümkün olduğunca sürekli, harç homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

**UYGUNLUK**

PRİMEL 400® R diğer katkı maddeleri ile karışıma ayrıca katıldıkları takdirde birlikte kullanılabilir.

Bütün portland çimento tipleri ile kullanılabilir.

**TÜKETİM**

PRİMEL 400® R, Harcın %2,5-6 oranında kullanılır.

**TEKNİK DEĞERLER**

Yoğunluk, gr/cm <sup>3</sup>	Ort 1
Renk	Açık Yeşil
Donma Noktası, °C	-2

## **AMBALAJLAMA VE SAKLAMA**

- 10 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

## **UYARILAR**

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

## **UYGUNLUK BELGESİ**



---

*Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.*

*Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.*

### **ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.**

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 [www.entegreharc.com.tr](http://www.entegreharc.com.tr)