

**EPOFLOOR SİLİS
Silis Kumu****KULLANIM ALANLARI**

Epoksi ve Poliüretan kaplamalarından önce astar olarak kullanılan EPOFLOOR PRİMEL üzerine serpmek için kullanılır.

Epoksi esaslı yüzey kaplama ürünlerinde dolgu olarak kullanılır.

TEKNİK DEĞERLER

Renk, Görünüm	Beyaz, sarımsı toz
Tane Boyutu, mm	0,1 – 0,5
Toz Yoğunluk, kg/m ³	~ 1,30

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- 25 kg torbalarda muhafaza edilir.
- Açılmamış orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.
- Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

UYARILAR

- Uygulama esnasında İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

UYGUNLUK BELGESİ

Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.

Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE HARÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Hüseyinli Köyü Beykoz Cad. No:222/4 34799 Çekmeköy/İSTANBUL T: 0216 434 50 96 F: 0216 434 50 31 www.entegreharc.com.tr