



## SIVA FİLESİ

### KULLANIM ALANI

Dış ve iç cephe ısı yalıtımı mantolama sistemlerinde, 160 gram siva filesi iç cephe, kaba siva ve alçı siva uygulamalarında, zemin şap siva uygulamalarında taşıyıcı donatı, dış cephe macun ve tamirat uygulamalarında, bitümlü sürme ürünlerde ara kat taşıyıcı olarak kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Mantolama sıvasının yüzey hareketlerine ve gerilmelere karşı dayanımını sağlar.
- Yüksek alkali dayanımlıdır.
- Pratik ambalaj şekli ile kullanım kolaylığı sağlar
- Turuncu renklidir.

### UYGULAMA

- Siva Filesini uygulanırken, ısı yalıtım sıvası kurumadan birleşme noktalarında 10 cm üst üste getirilerek mala ile bastırılır ve yüzey düzeltme işlemi yapılır.
- Siva içine yerleştirilirken siva kalınlığının 1/3 'ü dış cepheden içeride olacak şekilde uygulama yapılmalıdır.
- Uygulanan file dışardan görülmemelidir.
- Boya veya son kat kaplama ile uygulama tamamlanır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Gramaj	160 Gr
Göz Aralığı	4x4 Örgülü
Renk	Turuncu, Beyaz
Eni	1 mt
Boy	50 mt
Rulo Ağırlığı	7,80-8,00 Kg

### AMBALAJLAMA VE SAKLAMA

- Fileler 1 x 50 m uzunluğunda rulolar halinde sevk edilmektedir.
- Fiziksel bir hasar görmediği sürece raf ömrü sınırsızdır.

