

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

PRİMEL PLUS®**Çimento Esaslı Yüksek Performanslı
Ön Serpme****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

Gazbeton, bims, parlak brüt yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda sıva uygulamaları öncesinde yüzeyde tutunmayı (aderans) arttırmak amacıyla kullanılan ön serpme sıvasıdır.

Özellikleri

- Polimer modifiyeli. Sıva öncesi yüzey hazırlığında sağlam bir zemin oluşturur.
- Alt yüzeye iyi bir yapışma sağlar ve üzerine uygulanacak sıva ile alt yüzey arasında bağlayıcı görevi görür.
- Yüksek ve düşük su emmeye sahip yüzeyler arasında kontrollü su emme geçişi sağlar.
- Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve aderans azaltıcı maddelerden mutlaka arındırılmalıdır. Uygulama öncesi çatlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre Tamir Harçları ile yapılmalıdır. Uygulama yüzeyi gerekli ise su ile nemlendirilmelidir.

Harç Hazırlama ve Uygulama

PRİMEL PLUS®, elektrikli karıştırıcı veya el ile karıştırılır (5,5-6,5 lt su/25 kg torba). 5 dakika dinlendirilir ve homojen bir karışım için tekrar karıştırılır. PRİMEL PLUS®, mala veya trolie ile uygulanır. Son yüzey, 4-7 mm kalınlıkta ve tekstürlü bir yüzey görünümüne sahip olmalıdır.

Tüketim

Mala ile yaklaşık 3,5-4 kg/m², trolie ile yaklaşık 2,5-3 kg/m².

Teknik Değerler

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m ³	1900 ± 200
Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 6 (CS IV)
Bağ Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,3 (FP:B)
Kılcal Su Emme, kg/m ² .min ^{0,5}	W0
Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı, μ	≤ 25
Ortalama Isıl İletkenlik, W/m.K (λ _{10,dry})	1,28
Yangına Tepki	A1

Doküman No

TDS.02.13

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

PRİMEL PLUS®**Çimento Esaslı Yüksek Performanslı
Ön Serpme****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg'lık kraft torbalarda, paletli sevk edilir.
- Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak ve zemine doğrudan temas etmeyecek şekilde stoklanması şartıyla üretim tarihinden itibaren 1 yıl, torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmesi tavsiye edilir.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Ön serpme sonrası yüzeye yapılacak sıvanın tipi ve uygulama koşulları yüzeye tutunma aderansını etkileyeceği için kullanmadan önce üzerine yapılacak sıva hakkında mutlaka teknik departmana danışılmalıdır.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Rüzgârlı havalarda PRİMEL PLUS® hızlı kurumaya karşı korunmalıdır.

- PRİMEL PLUS®, üzerine yapılacak olan uygulamalar için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 1 gün bekletilmelidir.
- Ürünün dayanıklılığı açısından, uygulama sonrası 1 gün içerisinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS EN 998-1 / Şubat 2017 / A1-GP-CS IV

Doküman No

TDS.02.13

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



📍 Hüseynli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

☎ +90 (0216) 434 50 96
✉ info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2