

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

PRİMEL 300®**Organik Asit Esaslı Derz Dolgu ve
Çimento Leke Temizleyici****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

Üzeri harç, derz dolgusu, çimento bazlı inşaat atıklarıyla kirlenmiş kaplamalar ile zamanla kirlenen derzlerin temizlenmesinde kullanılır.

Özellikleri

Organik asitlerin yüzey aktif malzemeler ile yapılmış kombinasyonudur.

Uygulama

PRİMEL 300®/Su: 1/5 oranında sulandırılarak temizlik yapılacak yüzeye uygulanır, bir süre beklendikten sonra yüzey fırça ve sünger ile temizlenir.

Tüketim: Yaklaşık 50-80 gr/m².

Zamanla kirlenen derzlerin temizlenmesinde kullanılır. Yine 1/5 oranında su ile seyreltilen PRİMEL 300® temizlik amacıyla, uygun bir sünger kullanılarak derzler üzerine uygulanır.

Tüketim: Yaklaşık 20 gr/m².

Ambalajlama ve Saklama

- 1 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kaptan koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakının.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Doküman No

TDS.07.03

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1