

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

EPOFLOOR SİLİS

Silis Kumu

TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

Epoksi ve Poliüretan kaplamalarından önce astar olarak kullanılan EPOFLOOR PRIMEL 100 üzerine serpmek için kullanılır. Epoksi esaslı yüzey kaplama ürünlerinde dolgu olarak kullanılır.

Teknik Değerler

Renk	Beyaz-Sarı
Tane Boyutu, mm	0,1-0,5
Yoğunluk, kg /m ³	~ 1,3

Uyarılar

- Uygulama esnasında İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
- Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek sokulmamalıdır.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Ambalajlama ve Saklama

- 25 kg torbalarda muhafaza edilir.
- Açılmamış orijinal ambalajlarında, serin ve kuru ortamda dondan korunarak depolanmalıdır.
- Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun depolama koşullarında saklanmalıdır.

Doküman No TDS.03.28

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1