

ENTEGRE**PRİMEL 606® BETOKONTAK**

"Yapının her yerinde"

Alçı ve Çimento Esaslı Sıva Uygulamaları
Öncesinde Uygulanan Aderans Artırıcı
Sentetik Reçine Dispersiyonlu Astar



TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

Brüt beton duvar ve tavanlar üzerine yapılacak alçı ve çimento esaslı sıva uygulamalarından önce, yüzey aderansını artırmak amacıyla kullanılan özel polimer katkılı reçine esaslı, dolgulu beton astarı.

Özellikleri

- İçeriğindeki özel reçine sayesinde uygulanacak sıvanın yapışma gücünü artırır.
- Sıvanın hızlı su kaybını önleyerek, sıvanın çalışma süresini uzatır.
- Sıvada kolay uygulama imkânı vererek zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Yüzey; kuru, sağlam, temiz ve yağlardan arındırılmış olmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Sıva altı kullanımlarda; 1/3 oranında;

- 4 kg Su /12 kg PRİMEL 606 su ile inceltilerek kullanılmalıdır. Belirtilen su miktarları maksimum değerler olup istenildiği takdirde daha yoğun kıvamlarda da kullanılabilir. PRİMEL 606 ve belirtilen miktarda su homojen hale gelinceye kadar karıştırılır. Uygulama süresince, sulandırılmış astar ara ara

karıştırılmalıdır. PRİMEL 606 yüzeye bir rulo veya fırça yardımı ile tatbik edilir. Malzeme yüzeyden tırnakla kazınamayacak duruma geldiğinde üzerine sıva uygulaması yapılır.

Tüketim

150-200 g/m²

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	~ 1,45
Renk	Pembe
pH	7,0 – 9,0
Kullanım Kalınlığı, mm	Max. 2
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 1,0
Kuruma Süresi, Dk (20 °C ve %50 Nispi Nem)	60-120
Sıcaklık Dayanımı, °C	-20 / +80

Ambalajlama ve Saklama

- 12 kiloluk plastik kovalarda ambalajlanır.
- Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Doküman No TDS.07.07

Revizyon No 1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRİMEL 606® BETOKONTAK**

"Yapının her yerinde"

Alçı ve Çimento Esaslı Sıva Uygulamaları
Öncesinde Uygulanan Aderans Artırıcı
Sentetik Reçine Dispersiyonlu Astar



TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Ağzı kapalı olmak şartıyla, sulandırıldıktan sonra 3 gün içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakının.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS 13744 / Mart 2017

Sınıf 1: Dolgu Malzemeli Aderans Artırıcı Astar

Doküman No

TDS.07.07

Revizyon No

1

Geçerlilik Tarihi

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2