

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

GIPSFIX®**Derz Dolgu Alçısı**

ALÇI ESASLI ÜRÜNLER

Kullanım Alanları

GIPSFIX, iç mekân uygulamaları için uygun, alçı levha derzlerinin doldurulmasında kullanılan alçı esaslı bir derz dolgu malzemesidir.

Avantajları

- İç mekân uygulamaları için uygundur.
- Kolay, rahat ve hızlı uygulama imkânı sağlar.
- İçeriğindeki özel katkıları sayesinde yüksek aderans ve dayanım değerlerine sahiptir.
- Çatlamaya karşı ilave direnç sağlar.
- Pürüzsüz ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya ve benzeri maddelerden arındırılmış olmalıdır. Uygulama yüzeyi kuru olmalı ve neme karşı korunmalıdır.

Harç Hazırlama ve Uygulama

Öncelikle temiz karıştırma kabına su konulur, ardından GIPSFIX ilave edilir (25 kg'lık bir torba için yaklaşık 15-16 litre su) ve topaklar tamamen kayboluncaya kadar karıştırılır. Karışım 5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak homojen bir kıvam elde edilir.

Hazırlanan GIPSFIX, derz bandını gömecek şekilde alçı levha derzlerine uygulanır ve ardından levhanın inceltilmiş kenarlarını tamamen dolduracak şekilde ikinci kat uygulanır. Gerekli görüldüğünde, her katın prizini tamamlaması beklendikten sonra ilave katlar uygulanabilir.

Tüketim

Yaklaşık 1 kg/m² (2 mm uygulama kalınlığı için).

Teknik Değerler

Basınç Dayanımı, N/mm ²	≥ 3,0
Eğilme Dayanımı, N/mm ²	≥ 2,0
Aderans Dayanımı, N/mm ²	≥ 0,4
Priz Başlangıç Süresi, dk	60-80

Doküman No

TDS.01.07

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul



+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

GIPSFIX®**Derz Dolgu Alçısı****ALÇI ESASLI ÜRÜNLER**

Ambalajlama ve Saklama

Alçı esaslı ürünler, kapalı ve kuru bir ortamda depolanmalıdır. Alçı torbaları, nemli zemin ve duvarlarla temas etmeyecek şekilde paletler üzerinde istiflenmelidir. Uzun süreli açık alanda depolama tavsiye edilmez.

Tüm alçı esaslı sıvalar, değişken nem koşullarına ve zamanla oluşan yaşlanma etkilerine karşı hassastır. Bu durum, priz süresinde değişikliklere ve ürün performansında olumsuzluklara neden olabilir.

Ürünler, tavsiye edilen depolama koşullarında muhafaza edildiğinde üretim tarihinden itibaren 6 ay raf ömrüne sahiptir.

- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri

TS EN 13963 – Tip 3B standardına uygundur.

Uyarılar

- Hazırlanan harç içerisine hiçbir yabancı malzeme (kireç, çimento, alçı vb.) ilave edilmemelidir.
- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Direkt solumayınız. Gözle teması halinde gözü bol su ile yıkayınız, gerekiyorsa doktora başvurunuz.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.

Doküman No TDS.01.07

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 07.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2