

ENTEGRE**PRİMEL 200®**

"Yapının her yerinde"

**Aderans ve Su Geçirimsizliğini Artıran
Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı Malzemesi****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

- Sıva uygulamaları öncesinde PRİMEL® toz ile ön serpme hazırlanmasında,
- Sıva harçlarında aderans ve mukavemet performansının artırılmasında,
- Eski ve taze betonun uyumlandırılmasında,
- Şap hazırlanırken yapışma ve yüzey performansının artırılmasında kullanılır.

Özellikleri

- Şap ve sıvalarda bağlayıcı katkı malzemesi olarak performans artırır.
- Çatlama ve aşınmalara karşı direnci artırır.
- Mükemmel aderans ve elastikiyet sağlar.

Uygulama

Alçı ve çimentolu sıvalar öncesi ön serpme olarak kullanımında; PRİMEL 200®/Su:1/3 oranında inceltirilip PRİMEL® toz ile karıştırılarak hazırlanır ve serpme olarak elle veya trolen ile yüzeye uygulanır. Kuruduktan sonra sıva uygulamasına geçilir. Sıva ve şap uygulamaları için PRİMEL 200®/Su: 1/24 oranında hazırlanan sıvı harç suyu olarak kullanılır.

Tüketim

Yaklaşık 150 gr/m² PRİMEL® için
Yaklaşık 100 gr/m² Şap için

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	≈1,08
Renk	Beyaz
pH	≈6
Kuruma Süresi (Serpme İçin), Saat	≈1

Ambalajlama ve Saklama

- 10 ve 30 litrelik plastik bidonda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +30 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.

Doküman No

TDS.07.02

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRIMEL 200®**

"Yapının her yerinde"

**Aderans ve Su Geçirimsizliğini Artıran
Çok Amaçlı Bağlayıcı Katkı Malzemesi****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağız sıkı kapatılmış kaptaki koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakının.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Doküman No

TDS.07.02

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGREHüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2