

ENTEGRE**PRIMEL 500®**

"Yapının her yerinde"

**Beton, Harç ve Yüzey Sertleştirici İçin
Kullanılan Akrilik Reçine Esaslı Sıvı
Kür Malzemesi****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

- SURFACEFIX uygulanmış zeminlerin kürlenmesi ve yüzey performansının artırılmasında kullanılır.
- Şap betonları ve beton dökümlerinde kürlenme amacıyla kullanılır.

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	≈0,82
Renk	Beyaz
Parlama Noktası, °C	88
Kuruma Süresi, dk	≈ 45

Özellikleri

- Hızlı su kaybını önleyerek, çatlak oluşumunu engeller.
- Yüzeyin aşınma dayanımını artırarak tozmayı önler.
- Su geçirimsizliği artırarak donma çatlaklarını engeller.

Ambalajlama ve Saklama

- 10 litrelik plastik bidonlarda ambalajlanır.
- Kapalı ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde depolanmalıdır.
- Saklama süresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uygulama

SURFACEFIX uygulaması tamamlandıktan sonra iki kat halinde, beton dökülmüş yüzeylerde parlaklık kayb olduğu anda, kalıplı beton işlemlerinde kalıplar söküldüğü anda püskürtme veya fırça ile tatbik edilir.

Tüketim

200-250 gr/m²

Doküman No

TDS.07.05

Revizyon No

1

Belge Rev. Tarihi:

20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul



+90 (0216) 434 50 96



info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRIMEL 500®**

"Yapının her yerinde"

**Beton, Harç ve Yüzey Sertleştirici İçin
Kullanılan Akrilik Reçine Esaslı Sıvı
Kür Malzemesi****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Uyarılar

- Uygulamanın + 5 °C, +30 0C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanarak temizlenir.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
- Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- Ağız sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakının.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Doküman No TDS.07.05

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2