

ENTEGRE**PRİMEL SL®**

"Yapının her yerinde"

**Tutunmayı Artıran, Köpük Kesici
Özelliği Olan Zemin Hazırlama Astarı****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

Kullanım Alanları

Şap ve beton uygulamalarından önce yüzeyin hızlı su emmesini önlemek ve tutunmayı arttırmak amacıyla zemin hazırlama astarı olarak kullanılır. Özellikle kendinden yayılan şaplar öncesinde kullanılır.

Özellikleri

- FLOORSER® (3-15 mm) ve FLOORSER® (3-30 mm) ile uyumludur.
- Köpük kesici özelliğe sahiptir.
- Yüksek tutunma sağlar.

Uygulama

Zemin uygulamasından önce bir fırça veya püskürtme ile uygulanır. Yüzey kurumasını takiben FLOORSER® (3-15 mm) - FLOORSER® (3-30 mm) uygulamasına geçilir. Çok emici yüzeylerde iki kat uygulanır.

Tüketim

100-150 gr/m²

Teknik Değerler

Yoğunluk, kg/L	≈1
Renk	Beyaz
İkinci Kat Uygulama Süresi, Saat	≈2
Kuruma Süresi, Saat	≈2
Başlangıç Yapışma Kuvveti, N/mm ²	≥ 1,0

Ambalajlama ve Saklama

- 10 litrelik plastik bidonda ambalajlanır.
- Saklama süresi; kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda açılmadan orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Uyarılar

- Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta yapılması önerilir.
- Uygulama yüzeyi tozsuz, kuru, temiz olmalıdır.
- Dondan korunmalıdır.
- Kullanılan bütün aletler uygulamadan sonra su ile yıkanmalıdır.
- Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Doküman No TDS.07.08

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE

Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 1

ENTEGRE**PRİMEL SL®**

"Yapının her yerinde"

**Tutunmayı Artıran, Köpük Kesici
Özelliğı Olan Zemin Hazırlama Astarı****TAMAMLAYICI VE
YARDIMCI ÜRÜNLER**

- Çocukların ulaşabileceğı yerlerden uzak tutunuz.
- Ağzı sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.
- Göz ve deri temasından sakınınız.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Uygunluk Belgeleri



TS 13744 / Mart 2017

Sınıf 2: Dolgu Malzemesiz Aderans Artırıcı Astar

Doküman No TDS.07.08

Revizyon No 1

Belge Rev. Tarihi: 20.08.2026

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir. Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değıştirme hakkına sahiptir.



Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul

+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Sayfa 2