ENTEGRE

"Yapının her yerinde"

SUTOP PB

Fileli TPE Pah Bandı

SU YALITIM ÇÖZÜMLERİ

Kullanım Alanları

- Banyo, WC, mutfak gibi ıslak hacimli mekanlarda.
- Perde ve döşemelerdeki yapısal derzlerde, köşe ve birleşim yerlerinde.
- İçme suyu tesisleri, atık su arıtma tesisleri.
- Havuzlar ve su depoları gibi daimi ıslak alanlarda. betonarme çatı derelerinin birleşim yerlerinde.
- Teras ve parapetlerde kullanılır.

Özellikleri

- Yüksek elastikiyet özelliğine sahiptir.
- Kolay ve hızlı uygulama sağlar.
- Tüm sürme esaslı izolasyon malzemeleri ile uyumlu olduğu için ekstra özel bir yapıştırıcı gerektirmez.
- % 100 sızdırmazlık sağlar.
- Çoğu kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- UV dayanımına sahiptir.
- Geniş sıcaklık aralığında (- 40 ºC, +90 ºC) yüksek performans sağlar.

Uygulama

Yüzey Hazırlama

Uygulanacak olan yüzey sağlam, yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü yağ, gres, pas, parafin, boya, bitüm kalıntılarından arındırılmış ve tüm gevşek parçalar temizlenmiş olmalıdır. Yüzeydeki çatlak ve kenar bozuklukları Entegre markalı tamir harçları ile düzeltilmelidir.

Uygulama Koşulları

- Donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Yüzey yapışmayı önleyici malzemelerden ve tozlardan arındırılmış kuru bir şekilde olmalıdır.
- Negatif taraftan su veya su buharı gözlenen alanlarda gerekli önlemler alınmalıdır.
- Uygulama öncesi zemin nemi ve aderansı kontrol edilmeli, çiğ noktası tayin edilmelidir.
- Bu ürün sadece tecrübeli profesyoneller tarafından uygulanmalıdır.
- Daha detaylı bilgi için güvenlik bilgi föyünü inceleyiniz.

Uygulama Detayları

Köşe birleşimlerine Entegre markalı su yalıtım malzemesinin ilk katı fırça/rulo ile sürülür. Pah bandı, taze sürülmüş yalıtım katmanının üzerine ortası köşeye gelecek şekilde bastırılarak yerleştirilir. Malzemenin altında hava kalmaması için mala veya rulo yardımıyla bant dışa doğru sıvanır.
Fileli kenarların üzerine yalıtım malzemesinin ikinci katı sürülerek bant tamamen kapatılır. Uygulama yapılacak iç ve dış köşeler için Sutop PB İÇ ve Sutop PB DIŞ kullanılmalıdır.

Doküman No	Revizyon No	Geçerlilik Tarihi

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

SUTOP PB

Fileli TPE Pah Bandı

ÜRÜN	Açıklama
Sutop PB	120 mm fileli pah bandı
Sutop PB İÇ	İç köşe pah bandı
Sutop PB DIŞ	Dış köşe pah bandı

Tüketim

1 mt uygulama için ek ile beraber 1,10 mt bant öngörülür.

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul
+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Teknik Değerler

Malzemenin kimyasal özelliği	TPE (Termoplastik Elastomer) & Polyester File
Malzemenin sistem genişliği	120 mm
Servis sıcaklık değeri	-40 / +90
Kalınlık	0,50 ± 0,05 mm
Su basıncı karşısındaki dayanım	1,5 bar

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul
+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr

Ambalajlama ve Saklama

1 top 50 mt rulo. Açılmamış ve güneş görmeyen ortamda raf ömrü 12 aydır.

Uyarılar

- Sevkiyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde bulundurulmalıdır.
- Henüz uygulanmamış ürün doğrudan güneş altında bekletilmemelidir.
- Belirtilen uygulama alanı ve kullanma talimatı dışına çıkmayınız.
- Daha fazla bilgi için ürün güvenlik föyünü isteyiniz.
- Diğer tüm uygulama koşulları ile ilgili ve teknik sorularınız için bize danışınız.

Sorumluluk: Yukarıdaki veriler laboratuvar ortamında elde edilmiştir. Ürünün, belirtilen amaçların dışında kullanılması, belirttiğimiz depolama, saklama ve uygulama şartlarının sağlanmaması ya da hatalı uygulama yapılmasından kaynaklı problem ve oluşan zararlardan Entegre sorumlu değildir.
Entegre yukarıdaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan güncelleme ve değiştirme hakkına sahiptir.

ENTEGRE
Hüseyinli Mah. Beykoz Cad.
No: 222/4 Çekmeköy - İstanbul
+90 (0216) 434 50 96
info@entegreharc.com.tr